

Imprégnation pour carrelages (briques)



Le produit est basé sur des agents d'imprégnation dans des solvants spéciaux, qui facilitent grandement la pénétration des ingrédients actifs même dans des matériaux à faible porosité comme le granit. Il ne doit être utilisé que sur des surfaces résistantes aux solvants.



Des substances hydrofuges et oléofuges spéciales sont extrêmement efficaces pour empêcher la pénétration des éclaboussures d'huile et de graisse et des boissons renversées. Les pores ne sont pas fermés. Cela empêche la formation de pellicules et l'aspect naturel est conservé. Pas d'obscurcissement. Peut être utilisé sur des feuilles non traitées ou déjà siliconées.

Champ d'application

Particulièrement adapté aux dalles de pierre naturelle, aux tuiles d'argile et aux briques de clinker moins absorbantes. Convient aux exigences élevées des cuisines.

Article n°.

190.055B

Quantité

5l



Dosage

Appliquez sans dilution et avec modération.

Instructions pour le traitement

Passez l'aspirateur ou balayez le sol. Nettoyer à l'eau les sols très sales (bien laisser sécher). Les vieux sols tachés de graisse et d'huile doivent être nettoyés avec un nettoyeur à solvant avant l'imprégnation. Effectuer un nettoyage final avant l'application. Appliquez le produit non dilué sur un sol propre et sec à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un appareil de peinture (balai-brosse). N'appliquez que la quantité que le revêtement de sol peut absorber. Laisser sécher. Après environ 3 à 5 heures, on peut à nouveau marcher sur le sol. Effet d'imprégnation totale après 24 heures.

Consommation

Imprégnation initiale	environ 60 - 100 g par m ² (selon le pouvoir absorbant)
Post-imprégnation	environ 30 - 50 g par m ²

Instructions spéciales

N'imprégner que lorsque plus aucune efflorescence saline ne peut être détectée. Les traces d'application visibles à l'état sec indiquent que trop de matériel a été utilisé (frottez avec un chiffon propre et sec). Les sols imprégnés peuvent être nettoyés pendant le nettoyage en cours avec une solution de nettoyage très diluée (par exemple, un nettoyant à base d'alcool). Si nécessaire, une réimprégnation doit être effectuée après environ un an. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

Données techniques

Durée de conservation au moins 2 ans

Ingrédients agents d'imprégnation, solvants

Stockage Dans le récipient d'origine bien fermé.

Avertissement de danger



Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at