

Émulsion protectrice



Dispersion de polymère pour le revêtement de sols lisses en PVC et en linoléum. Faible sensibilité aux rayures, excellente réparabilité, parfaite recouvrabilité. Séchage rapide, brillant et résistant à la marche.



Un brillant particulièrement élevé est également obtenu par polissage avec la méthode à haute vitesse.

Champ d'application

Pour tous les revêtements de sol lisses en plastique, PVC, linoléum et Colovinyl, pierre artificielle et terrazzo.

Article n°.

190.014B

Quantité

10l Bidon



Dosage	Utilisation non diluée
Instructions pour le traitement	Versez le produit non dilué sur un sol propre et bien nettoyé et appliquez-le uniformément dans les allées à l'aide d'un appareil de peinture. 1 à 2 couches, selon le pouvoir absorbant du sol. Laissez la première couche sécher suffisamment.
Consommation	30 - 50 g par m ² et par manteau
Instructions spéciales	Rincer l'appareil de peinture à l'eau immédiatement après utilisation. Ne traitez que les surfaces sans eau. Protéger le produit du gel. Avant d'appliquer sur de grandes surfaces (plus de 50 m ²), vérifiez l'adéquation sur une surface d'essai. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.
Données techniques	
Durée de conservation	au moins 2 ans
Valeur du pH	concentré: 8.5
Ingrédients	solvants organiques solubles dans l'eau, plastiques, conservateurs, parfums
Stockage	Ne pas stocker en dessous de 0°C et jamais à la lumière directe du soleil.
Avertissement de danger	Protéger du gel.

Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at