

Décapant



Agent nettoyant de base concentré très efficace pour éliminer les couches de dispersions acryliques et les émulsions auto-brillantes des sols. Il enlève aussi très efficacement toutes sortes de salissures. Alcaline.



Champ d'application

Sur tous les revêtements de sol lavables comme le plastique, le PVC, le béton dur, les carreaux d'argile, Le clinker, la pierre naturelle et artificielle, le caoutchouc et le bois de pierre.

Article n°.

190.011B

Quantité

10l Bidon



Dosage

Ajoutez 0,5 - 2 litres à 10 litres d'eau tiède (5 - 20%).
Pour éliminer les salissures importantes : ajouter 2 - 5 dl à 10 litres d'eau (2 - 5%).

Instructions pour le traitement

Créer une solution. Laissez travailler pendant 15 minutes. Frottez. Utilisez un tampon rouge ou vert ; sur le PVC ou la pierre, utilisez un tampon marron si nécessaire. Aspirer ou appliquer.

Consommation

10 litres de solution pour 30 – 50 m²

Instructions spéciales

Éclaboussure immédiate d'eau sur les surfaces peintes ou vernies et sur les plinthes se laver. Rincer à l'eau claire pour le revêtement ultérieur. Ne convient pas au linoléum (décoloration) et à l'asphalte. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

Données techniques

Durée de conservation

au moins 2 ans

Valeur du pH

concentré: 12 / solution à 10%: 11

Ingrédients

Tensioactifs, amines, solvants, sels alcalins, parfums, eau

Stockage

Stockez à température ambiante et jamais à la lumière directe du soleil.

Avertissement de danger



Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at