

Nettoyant intensif



Utilisé pour le nettoyage des surfaces huilées, cirées ou vitrifiées. Enlève efficacement la saleté et la graisse. Prépare efficacement la surface pour un post-traitement. A utiliser dans des pièces fermées.



Champ d'application

Pour surfaces en bois brutes, huilées, vernies ou savonnées (intérieur). Idéal pour tous les types de bois.

Article n°.

190.729

Quantité

2.5l Bidon

Dosage

1:20 – 1:40 selon la contamination

Instructions pour le traitement

Recommandation: travailler avec 2 seaux - pour le mélange de nettoyage propre et l'eau sale.

Testez toujours la compatibilité de la surface et du produit en premier lieu sur un endroit moins visible.

Bois non traité ou traité au savon / bois huilé

Mélangez 125 ml de nettoyant intensif avec 2,5 l d'eau chaude. Laver comme d'habitude et laisser agir le mélange pendant 5 minutes, puis essuyer avec de l'eau propre.

On peut aussi utiliser un tampon ou une machine à polir. Le nettoyant intensif superflu est enlevé avec un chiffon ou une serpillière. En cas de salissures importantes, répétez la procédure de nettoyage si nécessaire. Avant les traitements ultérieurs, laissez la surface sécher complètement.

Sur du bois non traité ou traité au savon, le nettoyant intensif laisse les surfaces savonnées dégraissées, celles-ci doivent alors être traitées avec du savon pour bois.

Pour les bois huilés, le nettoyant intensif laisse les surfaces huilées et cirées dégraissées, celles-ci doivent ensuite être traitées avec une huile ou un gel d'entretien.

Bois peint ou vernis

Mélangez 125 ml de nettoyant intensif avec 5 l d'eau tiède. Lavez comme d'habitude. Le chiffon ou la serpillière doit être vigoureusement essoré pour éviter l'excès d'eau sur les surfaces, si nécessaire essuyer avec un chiffon sec. Répétez le nettoyage si nécessaire.

Les sols laqués doivent être traités avec du vinyle stratifié et du savon de laque ou du vinyle stratifié et de la laque.

Pour les taches tenaces, nous recommandons le détachant WOCA.

Temps de séchage

2-8 heures à +20° C, en fonction de la surface

Données techniques

Consommation

200-300 m²/l

Durée de conservation

au moins 3 ans

Valeur du pH

10,5

Température d'utilisation

15-30° C

Ingrédients

Eau, tensioactifs, liants complexes, carbamide

Stockage

Protéger des températures élevées et de la lumière directe du soleil. A conserver à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants.

Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de
www.cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at
www.cleanfix.at