Régénérant à l'huile

cleanfix®
SWISS MADE QUALITY

Pour le nettoyage et l'entretien des parquets huilés. Laisse une couche d'huile mate et protectrice sur la surface et assure dès le premier jour une protection hydrofuge et anti-encrassement maximum. Nettoyage et huilage en une seule opération.

Oil-Refresher nature est utilisé pour les sols en bois huilés naturellement ou les sols en bois huilés avec une huile de couleur, Oil-Refresher blanc est particulièrement adapté aux sols en bois huilés blanc.

Champ d'application	Article n°.	Quantité
Pour le nettoyage, l'entretien et la maintenance des sols en bois huilés et cirés.	190.736 190.737	2.5l Bidon, nature 2.5l Bidon, blanc

Dosage	Mélangez les rafraîchisseurs d'huile avec de l'eau tiède dans la proportion suivante: Pour les sols traditionnellement huilés: 1:20 (250 ml pour 5 litres d'eau tiède). Pour les sols huilés aux UV et cirés à l'huile: 1:40 (125 ml pour 5 litres d'eau tiède). Mélange plus ou moins épais, selon le degré de saleté ou d'usure de la surface.
Instructions pour le traitement	Recommandation : travailler avec 2 seaux - pour la solution de rafraîchissement de l'huile et pour l'eau claire. Traiter d'abord les sols particulièrement sales / les taches tenaces avec le nettoyant intensif WOCA. Agitez soigneusement le bidon avant de l'utiliser. Traitez le sol avec une serpillière légèrement essorée ou un balai à franges dans le sens du fil du bois. Ensuite, séchez le sol avec une serpillière ou un chiffon bien essoré, également dans le sens du grain du bois. Il est recommandé de traiter de petites surfaces d'environ 10 m² par cycle de travail. Cela permet d'éviter que l'eau ne reste longtemps sur le sol. Le plancher en bois a besoin d'un temps de séchage d'environ 2 heures avant de pouvoir être foulé doucement. Si un léger brillant est souhaité, polissez le sol sec avec un tampon blanc.
Temps de séchage	2 heures à 20°C.
Données techniques	
Consommation	150-200 m²/l
Durée de conservation	au moins 3 ans
Valeur du pH	7,5-9
Température d'utilisation	15-30°C
Nettoyage des outils	avec l'eau et le savon
Stockage	10-30°C. Protéger des températures élevées et de la lumière directe du soleil. A conserver à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants.

Schweiz
Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Deutschland
Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de
www.cleanfix.de

Österreich
Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at
www.cleanfix.at

Cleanfix / 08.2020 / DE-FR