Huile d'entretien

Huile à durcissement rapide pour l'entretien et la rénovation des surfaces en bois huilées. Cette huile d'entretien peut être utilisée pour rafraîchir et entretenir toutes les surfaces en bois huilées et convient particulièrement bien à l'entretien régulier des parquets huilés.

Peut être appliqué manuellement avec des pads de polissage ou mécaniquement avec une machine à polir (sols de plus de 8-10 m²).

Champ d'application	Article n°.	Quantité
Pour l'entretien des surfaces en bois durcies à l'air et huilées, en particulier les sols. L'huile est facile à utiliser et convient donc parfaitement aux particuliers qui souhaitent huiler à nouveau leur parquet.	190.738	2.5l Bidon, nature
	190.739	2.5l Bidon, blanc

Dosage	Environ 100 ml d'huile par 4 m²
Instructions pour le traitement	La température du produit, de la pièce et du sol doit être comprise entre 15 et 35 °C. Assurer une ventilation adéquate pendant l'application et le séchage Nettoyez soigneusement le sol avec 125 ml de nettoyant intensif mélangé à 5 litres d'eau. Le sol doit être complètement sec (laisser sécher pendant au moins 8 heures). Testez d'abord la compatibilité de la surface et du produit sur un endroit moins visible. Secouez bien le bidon. Appliquez environ 100 ml d'huile par 4 m² avec un tampon, un rouleau à peindre à poils courts, un chiffon en coton ou, si nécessaire, sur des surfaces plus grandes avec une machine à polir. Veillez à ce que l'huile d'entretien soit entièrement travaillée dans le bois. Continuer à polir jusqu'à ce que le bois soit saturé et que la surface du sol prenne un aspect régulier. Essuyez le sol avec des chiffons de coton propres et secs avant de huiler la zone suivante. Ensuite, le sol ne doit pas paraître humide ; aucun excès d'huile ne doit rester à la surface. Traiter l'ensemble de l'étage après cette procédure.
Temps de séchage	Polissage à la machine : 4 heures à 20°C / Polissage manuel 24-48 heures à 20°C Complètement durci après 48 heures à 20°C
Instructions spéciales	Ne pas mouiller ou nettoyer le sol pendant les 48 premières heures où l'huile durcit.
Données techniques	
Consommation	30-40 m²/l, en fonction de l'essence et de la surface du bois
Durée de conservation	au moins 3 ans
Nettoyage des outils	Diluant pour huile WOCA ou térébenthine
Ingrédients	Composants de l'huile végétale
Stockage	10-25°C. Protéger des températures élevées et de la lumière directe du soleil. A conserver à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants.
Avertissement de danger	Les chiffons imbibés d'huile doivent être stockés/éliminés ou brûlés dans un récipient fermé immédiatement après utilisation, car il existe un risque de combustion spontanée.

Schweiz
Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Deutschland
Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de
www.cleanfix.de

Österreich
Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at
www.cleanfix.at

Cleanfix / 08.2020 / DE-FR